

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Магнитный винил 0,4мм

Описание:

Материал: магнитный винил ;
Поверхность: без покрытия/ с ПВХ покрытием мат и глянец/ с клеевым слоем
Намотка: 30 м
Ширина: 0.62 м

Применение:

Широко используется при производстве сувенирной продукции, оформлении интерьеров и быстросменной рекламной графике. Благодаря магнитным свойствам может наноситься на любую металлическую поверхность как самостоятельное изделие или, наоборот, быть основой для других изделий на основе металла.

Продукт подходит для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и УФ чернил.

Параметр	Ед. изм.	без покрытия	с клеевым слоем	С печатным ПВХ слоем
Толщина магнитного слоя	Мм		0.38~0.41	
Толщина клеевого слоя	Мм	-	0.18~0.21	-
Толщина ПВХ слоя	Мм	-	-	0.11~0.13
Магнитное притяжение	Гр/см ²	16~20		18~21
Остаточная индукция, Вг	Гс		1575~1630	
Коэрцитивная сила по индукции, Нсв	Э		1170~1200	
Коэрцитивная сила по намагниченности, Нсм	Э		1750~1790	
Максимальное произведение, ВН(мах)	МГсЭ		0,53~0,56	
Температура эксплуатации	°С		-5 ~ 70	

Внимание! Перед печатью необходимо тестировать сольвентные чернила на совместимость.

Условия хранения:

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.
Условия хранения:
Температура: от 5 до 35 °С
Относительная влажность: 50 - 60%

Условия эксплуатации:

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата на магнитном виниле с печатным слоем должна составлять 24 ± 2 °С, относительная влажность - 50%. Перед нанесением печати, винил необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати. Рекомендуемая температура прогрева оборудования - 30 °С.

Перед нанесением печатной пленки на магнитный винил без покрытия или нанесением магнитного винила с клеевым слоем на поверхность требуется заблаговременно очистить и обезжирить поверхности.

Условия гарантии:

1. Срок хранения - 12 месяцев, при соблюдении условий хранения.
2. Срок службы - 12 месяцев.
3. Срок годности - 18 месяцев с момента производства товара.

ВАЖНО:

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.

vink.ru

8 800 550 7 888

8 495 64 55 777

8 812 320 23 00

