

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Магнитный винил 0,5мм

Описание:

Материал: магнитный винил ;
Поверхность: без покрытия/ с клеевым слоем
Намотка: 30 м
Ширина: 0.62 м

Применение:

Широко используется при производстве сувенирной продукции, оформлении интерьеров и быстросменной рекламной графике. Благодаря магнитным свойствам может наноситься на любую металлическую поверхность как самостоятельное изделие или, наоборот, быть основой для других изделий на основе металла.

Параметр	Ед. изм.	без покрытия	с клеевым слоем
Толщина магнитного слоя	Мм	0.49-0.51	
Толщина клеевого слоя	Мм	-	0.18-0,21
Толщина ПВХ слоя	Мм	-	-
Магнитное притяжение	Гр/см ²	22-26	24-27
Остаточная индукция, Вг	Гс	1530-1580	
Коэрцитивная сила по индукции, Нсв	Э	1210-1250	
Коэрцитивная сила по намагниченности, Нсм	Э	2010-2060	
Максимальное произведение, ВН(тах)	МГс.Э	0,52-0,56	
Температура эксплуатации	°С	-5 - 70	

Внимание! Перед печатью необходимо тестировать сольвентные чернила на совместимость.

Условия хранения:

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.
Условия хранения:
Температура: от 5 до 35 °С
Относительная влажность: 50 - 60%

Условия эксплуатации:

Перед нанесением печатной пленки на магнитный винил без покрытия или нанесением магнитного винила с клеевым слоем на поверхность требуется заблаговременно очистить и обезжирить поверхности.

Условия гарантии:

1. Срок хранения – 12 месяцев, при соблюдении условий хранения.
2. Срок службы – 12 месяцев.
3. Срок годности – 18 месяцев с момента производства товара.

ВАЖНО:

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.

vink.ru

8 800 550 7 888

8 495 64 55 777

8 812 320 23 00

