

Материал	Армированная полиэстеровая сеть, с двух сторон ламинированная ПВХ пленкой		
Ширины	1, 6 / 2,2 / 2,5 / 3,2	Намотка	50 / 75 м
Печать	(ECO)SOL / UV	Поверхность	Мат

ПРИМЕНЕНИЕ

Широко используется в outdoor и indoor рекламе. Применяется в рекламных конструкциях с наружной (искусственной или естественной) подсветкой – оформление вокзалов и стадионов широкоформатная реклама на щитах и стенах, растяжки и плакаты, и прочее.

Продукты подходят для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил. Лучший результат достигается при печати экосольвентными чернилами.

ПАРАМЕТР

ЕД. ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ

Общий вес	Гр / м ²	260 ± 15	320 ± 15	410 ± 15	440 ± 15
Плотность нити	Денье	300 x 200	500 x 200	500 x 200	500 x 200
Плотность плетения	Нитей / 2,54 см ²	18 x 12	18 x 12	18 x 12	18 x 12
Прочность на растяжение по основе	Н / 5 см	440	440	440	440
Прочность на растяжение по утку	Н / 5 см	375	375	375	375
Прочность на разрыв по основе	Н / 5 см	136	136	136	136
Прочность на разрыв по утку	Н / 5 см	115	115	115	115
Прочность на отслаивание	Н / 5 см	36	36	36	36
Температура эксплуатации (летний)	С°	0 ~ +40	0 ~ +40	0 ~ +40	0 ~ +40
Температура эксплуатации (зимний)	С°	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Баннер должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Температура от 3 до 24 °C

Относительная влажность 50 – 60%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата должна составлять 24 ± 2 °C, относительная влажность – 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати. Рекомендуемая температура прогрева оборудования 30 – 45 °C.

Внимание

Перед печатью необходимо протестировать сольвентные чернила на совместимость.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Срок хранения 18 месяцев, при соблюдении условий хранения

Срок службы 6 месяцев

ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.